

Woodura Planks 3.0

GANTOFTA 3.0 XXL



Gantofta är ett lyxigt, mattlackat härdat trägolv som skapar en stilsäker kontrast till ljusare väggar och interiörer. Terra Brown påminner om naturen och tillsammans med den variationsrika Nature sorteringen lyfts den autentiska träkänslan fram. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek. Den är extremt slitagetålig och idealisk för tungt trafikerade utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller till hallen i ditt hem. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Terra Brown
Ljust/Mörkt	Mörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Välänge 5G® Dry™
Kärna	HDF

MÅTT

Format	XXL
Bredd	271 mm
Längd	2378 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	3 st
m ² per förpackning	1,9 m ²
m ² per pall	93 m ²
Vikt per m ²	11 kg
Vikt per förpackning	22 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinelhårdhet (EN 1534)	10 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.