

Woodura Planks 3.0

VISTORP 3.0 XXL



Tipo de madera
Roble



Clasificación
Select



Acabado
Pro mate laqueado



Color
Powder White



Diseño
Tabla



Resistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Vistorp es un suelo con acabado laca mate de tonalidad blanca con un estilo auténticamente sueco. El tono Powder White ilumina una habitación y la clasificación Select contribuye a su estética limpia y armoniosa. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



Especificación

GENERAL	
Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Select
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Powder White
Claro/oscuro	Claro
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF
MEDIDAS	
Formato	XXL
Ancho	271 mm
Largo	2378 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm
EMBALAJE	
Cantidad por caja	3 piezas
m² / caja	1,9 m²
m² por palet	93 m²
Peso por m²	11 kg
Peso por caja	22 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD	
Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m²K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	10 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Svanen	Sí (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantia limitada (entorno publico)	10 años
garantia limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	nivel de uso residencial clase 23
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase 33)



Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.