# **BJELIN**

## Woodura Planks 3.0

## **VISTORP 3.0 XXL**



Type de bois Chêne





Finition Verni pro mat







Motif

Résistance à l'ea

Vistorp est un revêtement de sol en bois densifié verni mat blanchi, qui s'inscrit dans la pure tradition suédoise. La couleur Powder White illumine la pièce tandis que la catégorie Select lui confère un aspect épuré et harmonieux. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces à fort passage, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi que les entrées des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



## **Spécification**

GÉNI	ÉRÆ	۱L
Туре	de	SC
_		

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Select
Finition	Verni pro mat
Teinte	Powder White
Clair/foncé	Clair
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

### DIMENSIONS

Format	XXL
Largeur	271 mm
Longueur	2378 mm
Épaisseur	11,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

#### **EMBALLAGE**

3 unité(s)
1,9 m²
93 m²
11 kg
22 kg

#### CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Oui	Convient au chauffage par le sol
Élevée	Résistance à l'eau
Cfl-s1	Résistance au feu (EN 13501)
0,16 W/(m*K)	Conductivité thermique (EN 12664)
0,07 m <sup>2</sup> K/W	Résistance thermique (EN 12667)
E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)	Émission de formaldéhyde (EN 717-1)
10 HB (average value)	Dureté Brinell (EN 1534)
EC3	Résistance à l'impact (EN 14354)
< 10% (<5% spécifique)	Épaisseur du gonflement (EN 14354)
> 6000 révolutions	Résistance de la couche d'usure (EN 14354)
40	Réistance à la glissance (CEN//TS 15676)
FSC Mix	FSC
Évalué par SundaHus	SundaHus
Oui (3029 0021)	Svanen (label écologique des pays nordiques)
Greenguard Gold Certified	Greenguard Gold
Yes	A+
Yes	M1
Oui	Marquage CE
10 ans	Garantie Limitée (marché publique)
Limited Lifetime Warranty	Garantie Limitée (marché résidentiel)
Classe résidentielle intense (Classe 23)	Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)
Classe commerciale intense (Classe 33)	Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)





















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

