BJELIN

Woodura Planks 3.0

ESARP 3.0 XXL













Type de bois Frêne

Finition Verni pro mat

Teinte Misty White

Motif

Résistance à l'eau Élevée

Esarp est un revêtement de sol moderne en bois de frêne densifié verni mat. La nuance Misty White présente un ton blanc chaud qui a été associé à la catégorie Select pour donner au sol un aspect épuré et harmonieux. Ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces très fréquentés, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux zones à fort passage des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



Spécification

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Frêne
Choix	Select
Finition	Verni pro mat
Teinte	Misty White
Clair/foncé	Clair
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	XXL
Largeur	271 mm
Longueur	2378 mm
Épaisseur	11,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	3 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,9 m²
m² par palette	93 m²
Poids par m ²	11 kg
Poids par paquet	22 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol			
Élevée	Résistance à l'eau		
Résistance au feu. Bfl-S1	Résistance au feu (EN 13501)		
Conductivité thermique (EN 12664) 0,16 W/(m ³			
0,07 m²K/W	Résistance thermique (EN 12667) 0,07 r		
E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)	Émission de formaldéhyde (EN 717-1)		
10 HB (average value)	Dureté Brinell (EN 1534)		
EC3	Résistance à l'impact (EN 14354)		
< 10% (<5% spécifique)	Épaisseur du gonflement (EN 14354)		
> 6000 révolutions	Résistance de la couche d'usure (EN 14354)		
40	Réistance à la glissance (CEN//TS 15676)		
FSC Mix	FSC		
Oui (3029 0021)	Svanen (label écologique des pays nordiques)		
Greenguard Gold Certified	Greenguard Gold		
Oui	Marquage CE		
10 ans	Garantie Limitée (marché publique)		
Limited Lifetime Warranty	Garantie Limitée (marché résidentiel)		
Classe résidentielle intense (Classe 23)	Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)		
Classe commerciale intense (Classe 33)	Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)		

















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

