

Fiskbensparkett

ARVIKA

Träslag
EkSortering
SelectMönster
FiskbenYtbehandling
NaturoljaInfärgning
Brun

Den enkla installationen av Bjelins fiskbensparkett gör att den totala projektiden tar tar för att få en färdig fiskbensparkett inlagd har reducerats till ett minimum. Under gynnsamma förutsättningar kan en fiskbensparkett från Bjelin läggas på under en dag. Lagt och klart för inflyttning!



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Lamellparkett
Träslag	Ek
Sortering	Select
Mönster	Fiskben
Ytbehandling	Naturolja
Infärgning	Brun
Ljust/Mörkt	Mörkt
Kärna	HDF
Låssystem	Välinge 5G®
Kantfasning	Ingen

MÅTT

Slitskiktets tjocklek	2,6 mm
Längd	345 mm
Bredd	69 mm
Tjocklek	14,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	38 st
m ² per förpackning	0,9046 m ²
Vikt per förpackning	11 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

FSC	FSC Mix (SA-COC-006371)
SundaHus	Bedömd av SundaHus
CE-märkt	Ja
Garanti	20 år
Ljusreflektionsvärde (LRV)	15,0
Svanen	Nej
Tål golvvärme	Ja

ÖVRIGT

Nobb-nummer	56631313
-------------	----------



Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.