

KERAMISK KOMPOSIT NAOS



Specifikation

ALLMÄNT	
Golvtyp	Nadura Tiles
Låssystem	Välinge 5G®
Kärna	HDF
Kantfasning	Dekorativt spår
MÅTT	
Längd	584 mm
Bredd	283 mm
Tjocklek	10,5 mm
PAKETERING	
Antal i förpackning	8 st
m² per förpackning	1,32 m²
Vikt per förpackning	13,2 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET	
Garanti	20 år
Ljusreflektionsvärde (LRV)	10,1 ± 0,60
Svanen	Ja (3029 0021)
SundaHus	Bedömd av SundaHus
FSC	Nej
CE-märkt	Ja
Tål golvvärme	Ja
ÖVRIGT	
Slitstyrka / AC-klass	AC 6
Klassificering EN 685	Klass 34
Ytstruktur	Slät skiffer



Bjelin Sweden AB bjelin.com support@bjelin.se 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.