

Nadura Tiles

Spezifikation

ALLGEMEIN	
Bodenart	Nadura-Fliesen
Muster	Tile
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF
Colour	Eclipse Grey Storm Grey Dew Grey
Fase	Dekorative Rinne
ABMESSUNGEN	
Breite	280 mm
Länge	582 mm
Höhe	10.5 mm
Dicke der Nuttschicht	0.4 mm
PAKET	
Menge in Packung	8 St
m² pro Box	1.3 m²
m² pro Palette	70.4 m²
Gewicht pro m²	10 kg / m²
Gewicht pro Packung	13 kg
KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.	
Stoßfestigkeit (EN 17142)	>20N small ball, >1600 mm big ball
Quellverhalten (Dickenquellung) (EN 17142)	<8 % (typisch 6 %)
Abriebfestigkeit (EN 17142)	AC6
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	Limited Lifetime Warranty
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1(<0.05ppm)
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Commercial (Class 34)
Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Residential (Class 23)
Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	0,16 W / mK
Wärmewiderstand (EN 12667)	R<0,10 (m2 x K)/W
Wasserfestigkeit	Hoch



Produkte

PRODUKTNAMN	TRÄSLAG	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	FÄRBUNG	SORTIERUNG	S	M	L	XL	XXL
LUNA Dew Grey	Holzart	Oberflächenbehandlung	Färbung	Sortierung					
NESO Eclipse Grey	Holzart	Oberflächenbehandlung	Färbung	Sortierung					
TITAN Storm Grey	Holzart	Oberflächenbehandlung	Färbung	Sortierung					