

Nadura Tiles

Spesifikaatio

YLEISTÄ

Lattiatyyppi	Nadura-laatat
Kuvio	Tile
Pontti	Välinge 5G® Dry™
Runko	HDF
Colour	Eclipse Grey Storm Grey Dew Grey
Mikroviiste	4

MITAT

Leveys	280 mm
Pituus	582 mm
Korkeus	10.5 mm
Kulutuspinnan paksuus	0.4 mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa	8 kpl
m ² / pakkaus	1.3 m ²
m ² per lava	70.4 m ²
Paino per m ²	10 kg / m ²
Paino per pakkaus	13 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Kulutuskestävyys (EN 14354)	AC6
Paksuusturpoama (EN 14354)	<8% (6% typical)
CE-merkitty	Kyllä
Takuu (kotitilat)	30 vuotta
Takuu (julkiset tilat)	30 vuotta
Formaldehydiemissiot (EN 717-1)	E1(<0.05ppm)
Iskunkestävyys (EN 14354)	>20N small ball, >1600 mm big ball
Kulutusluokka julkiset tilat (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Commercial (Class 34)
Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Residential (Class 23)
Sopii lattialämmityslattiaan	Kyllä
Lämmönjohtavuus (EN 12664)	0,16 W / mK
Lämmönvastus (EN 12667)	R<0.10 (m2 x K)/W
Vedenkestävyys	Korkea



Tuotteet

PRODUKTNAMN	TRÄSLAG	PINTAKÄSITTELY	PETSAUS	LAJITELMA	S	M	L	XL	XXL
LUNA Dew Grey	Puulaji	Pintakäsittely	Petsaus	Lajitelma					
NESO Eclipse Grey	Puulaji	Pintakäsittely	Petsaus	Lajitelma					
TITAN Storm Grey	Puulaji	Pintakäsittely	Petsaus	Lajitelma					