

Nadura Tiles

Specifikacija

OPĆENITO

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Vrsta podne obloge | Nadura pločice |
| Uzorak | Tile |
| Spoj | Vålinge 5G® Dry™ |
| Jezgra | HDF |
| Colour | Eclipse Grey Storm Grey Dew Grey |
| Bevel | Dekoratívni utor |

DIMENZIJE

| | |
|------------------------|---------|
| Širina | 280 mm |
| Dužina | 582 mm |
| Visina | 10.5 mm |
| Debljina gornjeg sloja | 0.4 mm |

PAKET

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Količina u paketu | 8 kom |
| m ² / paket | 1.3 m ² |
| m ² po paleti | 70.4 m ² |
| Težina po m ² | 10 kg / m ² |
| Težina po paketu | 13 kg |

KLASIFIKACIJA I SIGURNOST

| | |
|---|---|
| Impact resistance Nadura (EN 17142) | >20N small ball, >1600 mm big ball |
| Thickness swelling Nadura (EN 17142) | <8% (6% typical) |
| Wear resistance Nadura (EN 17142) | AC6 |
| CE označeno | Da |
| Ograničeno jamstvo (kućno okruženje) | 30 godine |
| Ograničeno jamstvo (javno okruženje) | 30 godine |
| Emisija formaldehida (EN 717-1) | E1(<0.05ppm) |
| Razina korištenja komercijalna (EN ISO 10874) | Class Very Heavy Commercial (Class 34) |
| Razina kućne upotrebe (EN ISO 10874) | Class Very Heavy Residential (Class 23) |
| Podržava podno grijanje | Da |
| Toplinska vodljivost (EN 12664) | 0,16 W / mK |
| Toplinska otpornost (EN 12667) | R<0.10 (m2 x K)/W |
| Otpornost na vodu | Visoka |



Proizvodi

| PRODUKTNAMN | TRÄSLAG | POVRŠINSKA OBRADA | BOJA | KLASE | S | M | L | XL | XXL |
|-------------------|--------------|-------------------|------|-------|---|---|---|----|-----|
| LUNA Dew Grey | Vrsta drveta | Površinska obrada | Boja | Klase | | | | | |
| NESO Eclipse Grey | Vrsta drveta | Površinska obrada | Boja | Klase | | | | | |
| TITAN Storm Grey | Vrsta drveta | Površinska obrada | Boja | Klase | | | | | |