

# Nadura Tiles

## Spesifikasjon

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| GENERELT                                      |                                         |
| Type gulv                                     | Nadura fliser                           |
| Mønster                                       | Tile                                    |
| Fug                                           | Vålinge 5G Dry®                         |
| Kjerne                                        | HDF                                     |
| Colour                                        | Eclipse Grey   Storm Grey   Dew Grey    |
| Kantfasing                                    | Dekorativt spor                         |
| MÅL                                           |                                         |
| Bredde                                        | 280 mm                                  |
| Lengde                                        | 582 mm                                  |
| Høyde                                         | 10.5 mm                                 |
| Slitesjiktets tykkelse                        | 0.4 mm                                  |
| EMBALLASJE                                    |                                         |
| Antall i pakken                               | 8 stk.                                  |
| m² i pakken                                   | 1.3 m²                                  |
| m² per pall                                   | 70.4 m²                                 |
| Vekt pr. m2                                   | 10 kg / m²                              |
| Vekt pr. pakke                                | 13 kg                                   |
| KLASSIFISERING OG SIKKERHET                   |                                         |
| Svellingsgrad (EN 17142)                      | <8 % (typisk 6 %)                       |
| CE-merket                                     | Ja                                      |
| Garanti (private hjem)                        | 30 år                                   |
| Garanti (offentlige miljø)                    | 30 år                                   |
| Formaldehyd emisjon (EN 717-1)                | E1(<0.05ppm)                            |
| Impact resistance (EN 17142)                  | >20N liten kule, >1600 mm stor kule     |
| Slitestyrke i offentlige miljø (EN ISO 10874) | Class Very Heavy Commercial (Class 34)  |
| Slitestyrke i private hjem (EN ISO 10874)     | Class Very Heavy Residential (Class 23) |
| Egnet for gulvvarme                           | Ja                                      |
| Termisk ledningsevne (EN 12664)               | 0,16 W / mK                             |
| Termisk motstand (EN 12667)                   | R<0.10 (m2 x K)/W                       |
| Vannbestandighet                              | Høy                                     |
| Slitestyrke (EN 17142)                        | AC6                                     |



# Produkter

| PRODUKTNAMN       | TRÄSLAG | OVERFLATEBEHANDLING | INNFARGING | SORTERING | S | M | L | XL | XXL |
|-------------------|---------|---------------------|------------|-----------|---|---|---|----|-----|
| LUNA Dew Grey     | Treslag | Overflatebehandling | Innfarging | Sortering |   |   |   |    |     |
| NESO Eclipse Grey | Treslag | Overflatebehandling | Innfarging | Sortering |   |   |   |    |     |
| TITAN Storm Grey  | Treslag | Overflatebehandling | Innfarging | Sortering |   |   |   |    |     |