

Nadura Tiles

Specifikation

ALLMÄNT	
Golvtyp	Nadura Tiles
Mönster	Tile
Låssystem	Välinge 5G® Dry™
Kärna	HDF
Färg	Eclipse Grey Storm Grey Dew Grey
Kantfasning	Dekorativt spår
MÅTT	
Bredd	280 mm
Längd	582 mm
Tjocklek	10.5 mm
Slitskiktets tjocklek	0.4 mm
PAKETERING	
Antal i förpackning	8 st
m² per förpackning	1.3 m²
m² per pall	70.4 m²
Vikt per m²	10 kg / m²
Vikt per förpackning	13 kg
KLASSIFICERING OCH SÄKERHET	
Thickness swelling (EN 17142)	<8% (6% typical)
CE-märkt	Ja
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1(<0.05ppm)
Impact resistance (EN 17142)	>20N small ball, >1600 mm big ball
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Commercial (Class 34)
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Residential (Class 23)
Tål golvvärme	Ja
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W / mK
Termisk resistans (EN 12667)	R<0.10 (m2 x K)/W
Vattentålighet	Hög
Wear resistance (EN 17142)	AC6



Produkter

PRODUKTNAMN	TRÄSLAG	YTBEHANDLING	INFÄRGNING	SORTERING	S	M	L	XL	XXL
LUNA Dew Grey	Träslag	Ytbehandling	Infärgning	Sortering					
NESO Eclipse Grey	Träslag	Ytbehandling	Infärgning	Sortering					
TITAN Storm Grey	Träslag	Ytbehandling	Infärgning	Sortering					